

---

## KOREFERAT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

NAZWA INWESTYCJI : Rektyfikacja budynku wielorodzinnego - odzysk materiałów

ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 17/I i 17/II

INWESTOR : KW S.A. KWK Piekary, ul. Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MPL Technology Katowice sp.zo.o.

KOREFERENT : mgr inż. Kamil Młynarczyk- BPW "I.M."

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2015

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Odzysk materiałów</b>				
1	<b>Odzysk</b>	Odzysk materiałów w wysokości - drewno twarde 80% , kliny 50% z poz.78 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	m <sup>3</sup>		
d.1		11,235	m <sup>3</sup>	11,235	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,235</b>
2	<b>Odzysk</b>	Odzysk materiałów w wysokości 80%- blachy stalowe górne - z poz.103 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	t		
d.1		4,396	t	4,396	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,396</b>
3	<b>Odzysk</b>	Odzysk materiałów w wysokości 80% - blachy stalowe dolne - z poz.104 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	t		
d.1		28,0*157/1000	t	4,396	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,396</b>
4	<b>Odzysk</b>	Odzysk opaski stalowej w wysokości 70% - z poz.108 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	t		
d.1		7,785	t	7,785	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,785</b>
5	<b>Odzysk</b>	Odzysk materiałów w wysokości 30% - śruby z poz.109 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	szt		
d.1		300	szt	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
6	<b>Odzysk</b>	Odzysk złomu z poz.111 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	t		
d.1		4,353	t	4,353	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,353</b>
7	<b>Odzysk</b>	Odzysk materiałów w wysokości 50% - stemple drewniane z poz.68 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	szt		
d.1		112	szt	112,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,000</b>
8	<b>KNR 2-05</b>	Odzysk prefabrykowanych podpór i blach stalowych w wysokości 80% z poz.5 (kosztorysu na rektyfikację)	t		
d.1	<b>0208-04</b>	4,48+0,5697	t	5,050	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>5,050</b>
9	<b>KNR 2-05</b>	Odzysk prefabrykowanych podpór i blach stalowych w wysokości 80% z poz.6 (kosztorysu na rektyfikację)	t		
d.1	<b>0208-04</b>	3,752+0,5697+0,3517	t	4,673	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>4,673</b>
10	<b>Odzysk</b>	Odzysk drewna twardego i blach stalowych w wysokości 80% i klinów w wysokości 50% z poz.3 (kosztorysu na rektyfikację)	m <sup>3</sup>		
d.1		9,576	m <sup>3</sup>	9,576	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,576</b>
11	<b>Odzysk</b>	Odzysk złomu z poz.8 (kosztorysu na rektyfikację)	t		
d.1		1,945	t	1,945	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,945</b>