



Uwaga

W przypadku gdy kierownik budowy po dokonaniu odkrywek stwierdzi możliwość podniesienia przeznaczonych do wyburzenia elementów dopuszcza się taką możliwość.

Ostateczną wysokość posadowienia słowników oraz konieczność zamurowania otworów określa kierownik budowy.

Po stwierdzeniu na budowie stanu (nośności) fundamentów należy przewidzieć w miejscu słowników nr 47 i 54 słowniki o nośności 100t lub po dwa słowniki połączone sztywną konstrukcją stalową zapewniającą właściwe przeniesienie sił na filar.

Przed rozpoczęciem wykonywania otworów dla słowników nr 47 i 54 należy uprzednio zabezpieczyć opierającą się na filarze konstrukcję poprzez jej zastemplowanie.

10 stanowisko dla słownika

zamurować na czas retyfikacji

opaska stalowa
ceownik 140–160

śruba M20

stempel $\varnothing 120$

rozebrać i odbudować

MPL Technology Katowice Sp. z o.o.

Al. Rozdzimenskiego 188, 40–203 Katowice
tel. (032) 203–94–12, fax (032) 258–79–05

STADIUM OPRACOWANIA – PROJEKT TECHNICZNY

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gmina Bytom – Byłomskie Mieszkanio
ul. Frenzia 60, Bytom

**RZUT PIWNIC – ROZMIESZCZENIE
STALI I SŁOWNIKÓW**

1 : 50

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	dr hab. inż. K. GRONCZAK	
INŻENIARZOWAŁ	mgr inż. M. DEPIA	
KREŚLIŁ	mgr inż. M. DEPIA	
DATA OPRACOWANIA	Kwiecień 2015	NR RYS. W-1