



















UWAGA:
Końcówkę wału poz. 5 dopasować do motoreduktora stożkowo - walcowego BEFARED, wielkość 100 poz. pionowa z pierścieniem zaciskowym i tuleją cylindryczną D - przełożenie i = 63 - trzystopniowy BH - V - 100 - 3 D - 63 - 1

S = 665,0 kg

Poz	Nazwa części	Ilość	Nr normy / rys	Mat.	Ciężar
16	Rura ∅ zewn. 14 mm gr. ścianki 2,5 mm L = 170 mm	12	PN-60/H-74207		3,0
15	Łącznik	12			
14	Nakrętka M16 - 4 - C	24	PN-86/M-82144		3,0
13	Podkładka sprężysta 16,3	24	PN-77/M-82008		
12	Śruba M16 x 70 - 4.8 - C	21	PN-85/M-82101		
11	Koło jezdne D = 300	12	M-5/2/1		132,0
10	Wał kół jezdnych nienapędzanych ∅ 65/55/52 x 2180	7			400,0
9	Zespół krążka zabezpieczającego dla wału D = 50	11	ZN-80/1232-90848		2,0
8	Klin zaokrąglony 14 x 9 x 70	12			65,0
7	Pierścień D = 61/51 x 10	1			
6	Tuleja D = 65/55 x 74,5	12			
5	Wał kół jezdnych napędzanych ∅ 65/55/50 x 2442	1			
4	Smarowniczka kulkowa ciśnien. z główką płaską St B 1/8" Zn	12	PN-62/M86043		60,0
3	Pierścień ustalający łożysko nr łożyska 6211 D_a = 100 x 6	24	FENA		
2	Łożysko kulkowe nr 6211 ∅ 100/55 b = 21	12	Nr 6211		
1	Oprawa dzielona do łożysk tocznych - FENA SN 211	12	Nr katalogu 335N		

Zamawiający/ Inwestor
Kompania Węglowa Spółka Akcyjna Oddział KWK "Bobrek-Centrum" w Bytomiu ul. Konstytucji 76

Przedsiębiorstwo Projektowe Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego
40-632 Katowice ul. Romiankowa 11

Tytuł projektu
Budowa zbiornika węgla surowego i zabudowy urządzeń nadawczych i odbiorczych w KWK „Bobrek – Centrum Ruch Bobrek w Bytomiu

Tytuł – rysunki
Przenośnik taśmowy jezdny - rewersyjny nr urz. 5

ZESPÓŁ KÓŁ JEZDNYCH NAPĘDZANYCH I NIENAPĘDZANYCH

	Stadium PB-W	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Data	Podpis
Projektował		mgr inż. J. Pieszka		07//09	
Konstruował		R. Wróbel		07/09	
Sprawdził		inż. W. Cyba	332/76/Kt	07/09	
Kier. Zespołu		inż. W. Cyba	332/76/Kt	07/09	

Podziałka 1 : 20 | Nr projektu 02/09 | Nr rys. M – 05/2

Zastrzega się wszelkie prawa, wynikające z Ustawy o prawie autorskim