



Uwaga
W przypadku gdy kierownik budowy po dokonaniu odkrywek stwierdzi możliwość podniesienia przeznaczonych do wyburzenia elementów dopuszcza się taką możliwość
Ostateczną wysokość posadowienia siłowników oraz konieczność zamurowania otworów określa kierownik budowy.

- stanowisko dla siłownika
- stopa betonowa pod siłownik
- zamurować na czas rektyfikacji
- opaska stalowa ceownik 140–160
- śruba M20
- stempel $\varnothing 120$
- rozebrać i odbudować

MPL Technology Katowice Sp. z o.o. Al. Rozdzińskiego 188, 40–203 Katowice tel. (032) 203–94–12, fax (032) 258–79–05			
STADIUM OPRACOWANIA – PROJEKT BUDOWLANY			
Budynek mieszkalny wielorodzinny Bytomskie Mieszkania ul. Konstytucji 118, Bytom			
RZUT PIWNIC – ROZMIESZCZENIE STALI I SIŁOWNIKÓW 1 : 50			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	dr hab. inż. K. GROMYSZ		
INWENTARYZOWAŁ	mgr inż. A. PARTYKA		
KREŚLIŁ	mgr inż. A. PARTYKA		
DATA OPRACOWANIA	Grudzień 2016	NR RYS.	IV–1