

Uwaga

W przypadku gdy kierownik budowy po dokonaniu odkrywek stwierdzi możliwość podniesienia przeznaczonych do wyburzenia elementów, dopuszcza się taką możliwość

Ostateczną wysokość posadowienia siłowników oraz konieczność zamurowania otworów określa kierownik budowy.

- stanowisko dla siłownika
- stopa betonowa pod siłownik
- zamurować na czas rektyfikacji
- opaska stalowa ceownik 140–160
- śruba M20
- stempel ø120
- rozebrać i odbudować

MPL Technology Katowice Sp. z o.o.
Al. Rożdzieńskiego 188, 40–203 Katowice
tel. (032) 203–94–12, fax (032) 258–79–05

STADIUM OPRACOWANIA – PROJEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Bytomskie Mieszkania
ul. Alberta 8, Bytom

RZUT PIWNIC – ROZMIESZCZENIE STALI I SIŁOWNIKÓW

1 : 50

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	dr hab. inż. K. GROMYSZ		
INWENTARYZOWAŁ	mgr inż. M. DEPTA		
KREŚLIŁ	mgr inż. M. DEPTA		
DATA OPRACOWANIA	Styczeń 2017	NR RYS.	IV–1