

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn.: **Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. wiertnic dołowych o napędzie hydraulicznym z rozporą regulowaną Lmax = 4000mm i 1 szt. wiertnicy dołowej o napędzie elektrycznym z rozporą regulowaną Lmax = 4000mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o. KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek - nr postępowania: PRZZ/2757.**

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w sposób następujący:

1. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o informacje czy jest możliwość obniżenia wymaganego parametru dla wiertnicy (załącznik nr 3 pkt. C) dla wymagania moc silnika wpisane 12,5kW my dysponujemy wiertnicą typu WD-06H , której wszystkie parametry techniczne odpowiadają podanym parametrom w SWZ poza mocą, nasza maszyna posiada moc 7,5KW.

Odpowiedź Zamawiającego:

- 1) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści **Załącznika Nr 1** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **Część II, lit. B, pkt III, ppkt 3 , który otrzymuje brzmienie:**

3.	Moc silnika	7,5kW - 12,5 kW
----	-------------	-----------------

- 2) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści **Załącznika Nr 3** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **lit. C, pkt 3 , który otrzymuje brzmienie:**

3.	Moc silnika	7,5kW - 12,5 kW
----	-------------	-----------------

Załączniki:
Załącznik Nr 3 do SIWZ

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
NACZELNY INŻYNIER
Z-CA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU
GÓRNICZEGO
Andrzej Ziółkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Łukasz Łaskawiec **DOP01**

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jędrzeja Żytki, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

**WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO
PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:			
Wykonawca:.....			
WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE			
Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. wiertnic dołowych o napędzie hydraulicznym z rozporą regulowaną $L_{max} = 4000\text{mm}$ i 1 szt. wiertnicy dołowej o napędzie elektrycznym z rozporą regulowaną $L_{max} = 4000\text{mm}$ dla WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka z o.o. KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek.			
Wyszczególnienie parametrów		Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę Tak/Nie
I.	Parametry techniczne:		
A.	Parametry techniczne wiertnicy dołowej hydraulicznej z rozporą regulowaną $L_{max} = 4000\text{mm}$		
1.	Ciśnienie zasilanie	do 32MPa (emulsja olejowo-wodna), 10MPa (olej hydrauliczny)	
2.	Średnica żerdzi wiertniczych	Ø32 lub Ø 42 mm	
3.	Kąt wiercenia	0-360°	
4.	Moc silnika	min. 4,37 kW	
5.	Średnica wiercenia pełnym przekrojem wrzeciona (mm)	Ø32 - 76	
6.	Głębokość wiercenia	do 40 m	
7.	Roboczy kierunek obrotów wrzeciona	prawy	
8.	Prześwit wrzeciona	Ø 43,5 mm	
9.	Długość skoku roboczego wrzeciona	900mm	
10.	Długość wrzeciona	900mm	
11.	Rozpora	rozpora regulowana w zakresie 2,7m+4,0m lub większym ze stopą górną przystosowaną do kształtownika „V”	
12.	Obroty wrzeciona	84-330obr./min.	
13.	Max moment obrotowy	495Nm	

B.	Parametry techniczne wiertnicy dołowej elektrycznej z rozporą regulowaną Lmax = 4000mm		
1.	Średnica żerdzi wiertniczych	Ø32 lub Ø 42 mm	
2.	Kąt wiercenia	0-360°	
3.	Moc silnika	min. 2,2 kW	
4.	Średnica wiercenia pełnym przekrojem wrzeciona (mm)	Ø32 - 76	
5.	Głębokość wiercenia	do 40 m	
6.	Roboczy kierunek obrotów wrzeciona	prawy	
7.	Prześwit wrzeciona	Ø 43,5 mm	
8.	Długość skoku roboczego wrzeciona	900mm	
9.	Długość wrzeciona	900mm	
10.	Rozpora	rozpora regulowana w zakresie 2,7m+4,0m lub większym ze stopą górną przystosowaną do kształtownika „V”	
11.	Max moment obrotowy	140Nm	
12.	Zasilanie	500V	
C.	Parametry techniczne wiertnicy dołowej hydraulicznej z rozporą regulowaną Lmax = 4000mm		
1.	Średnica żerdzi wiertniczych	Ø32 lub Ø 42 mm	
2.	Kąt wiercenia	0-360°	
3.	Moc silnika	7,5kW - 12,5 kW	
4.	Średnica wiercenia pełnym przekrojem wrzeciona (mm)	Ø36 - 160	
5.	Głębokość wiercenia	do 60 m	
6.	Roboczy kierunek obrotów wrzeciona	prawy	
7.	Prześwit wrzeciona	Ø 43,5 mm	
8.	Długość skoku roboczego wrzeciona	900mm	
9.	Długość wrzeciona max.	900mm	
10.	Rozpora	rozpora regulowana w zakresie 2,7m+4,0m lub większym ze stopą górną przystosowaną do kształtownika „V”	
11.	Max moment obrotowy	640Nm	
12.	Ciśnienie zasilanie	do 32MPa(emulsja olejowo-wodna), 12MPa(olej hydrauliczny)	

II. Wymagania prawne:			
1.	<p>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz.1420 t.j.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U.2004.nr99.poz.1003 wraz z późniejszymi zmianami), ➤ rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118 wraz z późn. zm.), ➤ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 230, Dz.U. z 2019 r. poz. 1883), <p><i>W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.</i></p>	Tak	
WYMAGANE DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADANIA (WRAZ Z ODBIOREM KOŃCOWYM DLA KAŻDEJ DOSTARCZONEJ WIERTNICY)			
1.	Deklaracje zgodności.	Tak	
2.	<p>Oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego możliwość stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach KWK Bobrek-Piekary Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. - zgodnie z przepisami <i>Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz.1420 t.j.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U.2004.nr 99.poz.1003 wraz z późniejszymi zmianami),</i> ➤ <i>rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118 wraz z późn. zm.),</i> ➤ <i>rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 230, Dz.U. z 2019 r. poz. 1883),</i> 	Tak	

3.	Świadectwo gwarancyjne.	Tak	
4.	Świadectwo jakości wyrobu	Tak	
5.	Dokumentację techniczno-ruchową / instrukcje obsługi w wersji papierowej .	Tak	
6.	Dokumentację techniczno-ruchową / instrukcje obsługi w wersji elektronicznej.	Tak	
7.	Katalog części zamiennych.	Tak	
8.	Dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ).	Tak	
9.	Szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.	Tak	
10.	Protokół zdawczo-odbiorczy.	Tak	

Osoba/osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszenia o awarii jest/są:

..... **Tel.** **fax**

email