

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego****Dotyczy postępowania nr PRZZ/3671**

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (grupa materiałowa 292-3)** dokonuje **modyfikacji** treści zapisów SWZ w następujący sposób:

- 1) **Załącznik nr 3 do SWZ - WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**
- **część A. PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,**
  - **Tabela Lp. 2 PÓLMASKI FILTRUJĄCEJ KLASY P2 JEDNOKROTNEGO UŻYTKU (PŁASKA, BEZ ZAWORU WYDECHOWEGO) - otrzymuje nowe brzmienie:**

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym, gdy stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 9 x NDS. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych. Półmaska filtrująca powinna mieć kształt płaski bez zaworu wydechowego, a jej wielkość musi zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, mówienie) dla typowego kształtu twarzy użytkownika.

**Taśmy nadgłowia muszą:**

- być elastyczne,
- być mocowane do półmasksi w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmasksi,
- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmasksi.

**Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:**

- zacisk nosowy zapewniający odpowiednie dopasowanie i solidne uszczelnienie,
- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Kształt zewnętrznej krawędzi półmasksi, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nadgłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmasksi do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy PN-EN 149+A1 lub norm równoważnych.

PEŁNOMOCNIK  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Dyrektor Kopalni  
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  
Andrzej Ziolkowski DOP02

PEŁNOMOCNIK  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Naczelnny Inżynier  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego  
Cezariusz Srokosz DOP02

**WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

**KWK BOBREK**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoks Kraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrek@weglokoks Kraj.pl